INSTALLATION MANUAL
&
USER GUIDE

MANUEL D'INSTALLATION
&
GUIDE DU PROPRIÉTAIRE

TZSTC-17L

MERCI D'AVOIR CHOISI TËNZO

Prenez le temps de lire attentivement chaque étape d'installation avant de débuter pour que vous ayez en main tous les outils nécessaires pour le bon déroulement de l'installation. Pour votre protection, portez toujours des lunettes de sécurité. Les instructions suivantes vous indiqueront les étapes à suivre pour l'installation de votre nouveau produit.

Avant de débuter, veuillez inspecter votre produit pour vous assurer qu'il n'y ait pas de dommages. Si vous trouvez quelque anomalie que ce soit, veuillez retourner immédiatement le produit dans son emballage d'origine à votre revendeur accrédité. Veuillez laisser votre produit dans son emballage d'origine jusqu'au moment où vous serez prêt à l'installer. Aucun produit ne sera accepté s'il n'est pas dans son emballage d'origine.

Nous vous recommandons fortement de faire appel à une personne compétente et licenciée pour l'installation. Si toutefois vous rencontrez un problème suite à une installation adéquate, n'hésitez pas à contacter votre revendeur accrédité ou le service technique de Tënzo.

RESPECTEZ TOUJOURS LE CODE DE PLOMBERIE AINSI QUE LE CODE DU BATIMENT EN VIGEUR

THANK YOU FOR CHOOSING TËNZO

Take the time to carefully read each step of the installation procedure before you begin and that you have all the tools necessary on hand to properly install the product. For your protection, always wear safety glasses. The following instructions will indicate the steps to follow for the installation of your new product.

Before starting the installation, please inspect the product to make sure there is no damages. If you find any default whatsoever, immediately contact your accredited dealer. Please leave the product in its original packaging until ready to install. No product will be accepted if it is not in the original packaging.

We strongly advise you to contact a competent and licensed individual for the installation. However, if you encounter a problem after proper installation, do not hesitate to contact your accredited dealer or Tënzo's technical service.

Intertek

ALWAYS FOLLOW THE PLUMBING AND BUILDING CODES IN FORCED

GARANTIE À VIE LIMITÉE

Votre produit TËNZO est couvert par une garantie à vie contre tout défaut de fabrication. Toutes traces d'un usage abusif, d'un impact ou d'un usage autre que résidentiel annulera la garantie. Une installation non-conforme ou toutes modification apporté au produit, de quelque nature que ce soit entrainera aussi l'annulation de la garantie. TËNZO va selon le cas, réparer, échanger ou faire un ajustement adéquat pour honorer sa garantie.

- La durée de garantie des produits TËNZO peut varier selon, le fini, le modèle ou de son usage ou de l'usage auquel ils sont destinés.
- Votre garantie ne couvre pas les frais de transport reliés à toutes pièces couvertes par la garantie.
- Toutes réclamation sous garantie doit être faite par l'acquéreur d'origine et une preuve d'achat original sera exigée.
- La garantie est valide seulement au premier acquéreur, elle n'est pas transférable et est valide seulement pour les produits installé au Canada et aux États-Unis.

TËNZO n'est nullement responsable des coûts associés au débranchement ou à la réinstallation ou tout autre coût découlant d'un retour de garantie.

Pour toute réclamation concernant la garantie, veuillez communiquer avec votre revendeur autorisé ou directement avec TËNZO à support@tenzo.ca

Pour consulter la garantie complète veuillez consulter notre site internet au www.tenzo.ca.

LIMITED LIFETIME WARRANTY

TËNZO PRODUCTS ARE COVERED BY A FULL LIFETIME WARRANTY AGAINST MANUFACTURING DEFECTS. ALL TRACES OF ABUSE, IMPACT, USAGE OTHER THAN RESIDENTIAL WILL CANCEL THE WARRANTY. ANY MODIFICATION BROUGHT TO THE PRODUCT OR ANY IMPROPER INSTALLATION ACCORDING TO THE GUIDE WILL ALSO NOT BE COVERED BY THE WARRANTY. IN EACH CASE, TËNZO WILL REPAIR, EXCHANGE OR MAKE A PROPER ADJUSTMENT TO HONOR ITS WARRANTY.

- THE WARRANTY PERIOD FOR TËNZO PRODUCTS MAY VARY DUE TO THEIR INTENDED USE, THE FINISH AND THE MODEL.
- YOUR WARRANTY DOES NOT COVER TRANSPORTATION COSTS CONNECTED TO ALL PARTS COVERED BY THE WARRANTY.
- ALL WARRANTY CLAIMS MUST BE MADE BY THE ORIGINAL BUYER AND MUST BE ACCOMPANIED BY AN ORIGINAL PROOF OF PURCHASE.
- TËNZO'S WARRANTY IS NOT TRANSFERABLE AND IS ONLY VALID FOR PRODUCTS INSTALLED IN CANADA AND THE UNITED STATES

TËNZO'S WARRANTY DO NOT COVER ANY LABOR COST FOR THE REPLACEMENT OF THE DEFECTIVE PRODUCT.

IF YOU NEED ASSISTANCE OR SERVICE, PLEASE CONTACT THE POINT OF SALE OR WHERE THE PRODUCT WAS PURCHASED BY THE ORIGINAL OWNER OR TËNZO TECHNICAL SERVICE AT support@tenzo.ca

AN ORIGINAL PROOF OF PURCHASE WILL BE NECESSARY FOR ANY CLAIM UNDER WARRANTY.

TO CONSULT THE COMPLETE WARRANTY PLEASE REFER TO OUR WEBSITE AT www.tenzo.ca

SPÉCIFICATION TECHNIQUE

CONNEXION	2X 1/2" FEMELLE NPT	
DÉBIT	VALVE THERMOSTATIQUE	30 L/MIN [7,9 GPM] @ 60 PSI
	TÊTE DE PLUIE	7,9 L/MIN [2,1 GPM] @ 60 PSI
	CASCADE D'EAU	9,5 L/MIN [2,5 GPM] @ 60 PSI
	DOUCHETTE HS-201	9,5 L/MIN [2,5 GPM] @ 60 PSI
	3X JET DE CORPS	15 L/MIN [4 GPM] @ 60 PSI
	BEC DÉVIATEUR	9,5 L/MIN [2,5 GPM] @ 60 PSI
ÉQUIPEMENT	EMBOUTS DE SILICONE ANTI-CALCAIRE	
	4X VALVE D'ARRÊT EN CÉRAMIQUE	
	BOYAU SSHE-175	
	ASSEMBLÉ AVEC BOYAUX EN ACIER INOXYDABLE	
	4X LUMIÈRE DEL ALIMENTÉE AVEC TURBINE GÉNÉRATRICE	
INFORMATION	PRESSION MINIMALE	35 PSI
	PRESSION MAXIMALE	80 PSI
	ARRÊT DE SÉCURITÉ	100,4°F [38°C]
	CONNEXION	½" FEMELLE
	BOYAU DE RACCORDEMENT	60CM (24") À HAUT DÉBIT
	GARANTIE DE 5 ANS SUR LE SYSTÈME DE LUMIÈRE DEL	
	GARANTIE À VIE LIMITÉE	

TECHNICAL INFORMATION

CONNECTION	2X 1/2" FEMALE NPT	
FLOW RATE	THERMOSTATIC VALVE	30 L/MIN [7,9 GPM] @ 60 PSI
	SHOWER HEAD	7,9 L/MIN [2,1 GPM] @ 60 PSI
	WATERFALL	9,5 L/MIN [2,5 GPM] @ 60 PSI
	HAND SHOWER HS-201	9,5 L/MIN [2,5 GPM] @ 60 PSI
	3X BODY JETS	15 L/MIN [4 GPM] @ 60 PSI
	DIVERTER SPOUT	9,5 L/MIN [2,5 GPM] @ 60 PSI
HARDWARE	ANTI-SCALE SILICON NOZZLES	
	4X CERAMIC SHUT-OFF VALVE	
	HOSE SSHE-175	
	ASSEMBLED WITH STAINLESS STEEL BRAIDED HOSES	
	4X LED LIGHT POWERED WITH WATER TURBINE GENERATOR	
INFORMATION	MINIMAL PRESSURE	35 PSI
	MAXIMAL PRESSURE	80 PSI
	SAFETY STOP	100,4°F [38°C]
	CONNECTION	½" FEMALE
	CONNECTING HOSES	60CM (24"), HI FLOW
	5-YEAR WARRANTY ON LED LIGHT SYSTEM	
	LIMITED LIFETIME WARRANTY	

SIZE AND HEIGHT OF INSTALLATION
DIMENSION ET HAUTEUR D'INSTALLATION



STEP #1

A ~ The installation of the shower column at 25" from the ground is a standard height for a person measuring 5' 8". The height of the shower column is determined by the body jets. For an adequate installation, the upper body jet must be aligned with the shoulders.

B ~ The suggested height for the water outlets is 44". Contact Tënzo's technical service or your retailer if your outlets are at a different height to ensure that installation of the product is possible.

ÉTAPE #1

A ~ L'installation de la colonne de douche à 25" du sol est une hauteur standard pour une personne mesurant 5' 8". La hauteur de la colonne de douche est déterminée par les jets de corps. Pour une installation adéquate, le jet de corps du haut doit être positionné à la hauteur des épaules.

B ~ Les sorties d'eau à 44" sont une hauteur suggérée. Veuillez contacter le service technique de Tënzo ou votre revendeur si vos sorties d'eau sont situées à une hauteur différente pour s'assurer de la possibilité d'installer le produit.



STEP #2

A ~ Once you wall is completed, screw the nipples in the drop ear elbows. Apply teflon on the threads to ensure waterproofness of the assembly. Apply silicon around the hot and cold water supply nipples to ensure no water can penetrate your wall partition.

B ~ Once the nipples are fixed, drain the water supply pipes. This step is to ensure that there are no debris left in the pipes that could affect the performance of the shower column.

ÉTAPE #2

A ~ Lorsque le mur est complété, visser les mamelons dans les coudes à oreilles. Appliquer du teflon sur les filets pour assurer l'étanchéité de l'assemblage. Appliquer du silicone autour des mamelons de sortie d'eau chaude et froide pour assurer que l'eau ne pénètre pas le mur.

B ~ Lorsque les mamelons sont fixés, drainer les conduits d'eau. Cette étape sert à s'assurer qu'aucun débris pouvant affecter la performance de la colonne de douche ne se trouve dans les tuyaux.



STEP #3

A ~ Drill four ¼" holes in the wall at the required height for each shower column support and insert the wall anchors provided in the assembly kit.

B ~ Place the shower column support and use a screwdriver to tighten the screws provided in the assembly kit. Pull on each support to make sure it is properly fixed.

ÉTAPE #3

A ~ Percer quatre trous de ¼" dans le mur à la hauteur indiquée pour chaque support de colonne de douche et insérer les ancrages muraux fournis dans la trousse d'assemblage.

B ~ Placer le support de colonne de douche et utiliser un tournevis afin de serrer les vis fournies dans la trousse d'assemblage. Tirer sur chaque support afin de s'assurer que l'installation est adéquate.



STEP #4

A ~ Place the top section of the shower column on the main section using the four screws and nuts provided in the assembly kit.

B ~ Attach the shower head supply hose and the waterfall supply hose to their respective components. Ensure the gaskets are properly placed.

ÉTAPE #4

A ~ Placer la section du haut de la colonne de douche sur la section principale à l'aide des quatre vis et écrous fournis dans la trousse d'assemblage.

B ~ Visser le boyau d'alimentation de la tête de pluie et le boyau d'alimentation de la cascade aux composants respectifs. S'assurer que les joints d'étanchéité soient bien en place.



STEP #5

A ~ Assemble the shower column connecting hoses to the water outlets nipples on the wall. Ensure that the gaskets are correctly positioned. Tighten both connectors using a wrench.

B ~ Install the shower column on the wall supports.

ÉTAPE #5

A ~ Assembler les boyaux de raccordement de la colonne de douche aux mamelons de sortie d'eau au mur. S'assurer que les joints d'étanchéité soient bien en place. Serrer les deux connecteurs à l'aide d'une clé à molette.

B ~ Installer la colonne de douche sur les supports muraux.



STEP #6

A ~ Screw the brass fixture to the desired height using the two screws provided in the assembly kit. Place the hand shower holder on the brass component and firmly tighten the pressure screw under the holder.

ÉTAPE #6

A ~ Visser la fixation de laiton à la hauteur désirée à l'aide des deux vis fournies dans la trousse d'assemblage. Placer le support de douchette sur la partie de laiton et serrer fermement la vis sous le support.



STEP #7

A ~ Fix the hose to the hand shower and to the spout.

ÉTAPE #7

A ~ Rattacher le boyau à la douchette ainsi qu'au bec de bain.



Maintenance & cleaning

Your shower column is manufactured with high quality materials and requires no particular maintenance. You must use a soft non-abrasive soap or products that do not contain bleach. However, the shower columns of stainless steel or tempered glass need to be wiped dry to prevent staining caused by water limestone and other minerals. **It is very important to use a microfiber cloth for maintenance of your shower column, do not use other linens because they could damage the finish of the product.**

If you use a cleaning product that you are unsure of, apply a small amount on a damp cloth and test it on an not apparent area.

If you have any questions concerning our products or if you encounter any problems with our products, please contact us.

Thank you for choosing a TËNZO built-in shower column. Hoping that you find pleasure and relaxation with each shower.

Entretien & nettoyage

Votre colonne de douche est fabriquée avec des matériaux de première qualité et ne requière aucun entretien particulier. Cependant, un entretien hebdomadaire avec un savon doux sans abrasif et un microfibre pour essuyer toute trace de savon et taches causées par les minéraux contenu dans l'eau tel que le calcaire, le manganèse et autres.

Il est très important d'utiliser un microfibre pour la maintenance de votre robinetterie, n'utilisez aucun autres linges puisque ceux-ci pourraient détériorer le fini du produit.

Si vous désirez utiliser un produit nettoyant et que vous n'êtes pas certain de son efficacité, appliquez celui-ci sur un linge humide et essayez le sur un endroit peu apparent.

Pour toute question sur nos produits ou si vous rencontrez un problème, n'hésitez pas à nous contacter, il nous fera un plaisir de vous aider.

Merci beaucoup d'avoir choisi un produit TËNZO, en espérant qu'il fera le plaisir de chacun et surpassera vos attentes.

NOTES :